

IMPERMEABILIZANTE

TITANIUM®

FRENTE



Color Blanco
listo para entonar

Pintura de Terminación para uso exterior que proporciona un acabado mate homogéneo. Producto apropiado para paredes de yeso, revoque, hormigón ladrillos y bloques. Paredes pre construidos, etc. También puede usarse sobre madera o sustratos ferrosos convenientemente preparados. Tiene buen resistencia a la abrasión húmeda.

Características:

Polímero acrílico en dispersión acuosa. Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes. Rendimiento: 10 a 12 m² por litro por mano. Color: Blanco, apto para ser entonado co Entonador Universal, hasta un máximo de 30cm³/litro. Acabado mate. Manos 2. Secado al Tacto: 30 minutos. Repintado mínimo: 3 horas. Solvente de limpieza y dilución: 12 meses.

Sustrato: Limpiar perfectamente la resultante.

Aplicación: Se considera necesario, diluir utilizando la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado, la temperatura ambiente debe ser mayor de 5°C. Utilizar pincel o rodillo.

Primeros Auxilios: Ante la inhalación prolongada, ventilar. Ante contacto con los ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE SGA/GHS. EN CASO DE INCENDIO USAR EXTINTORES DE ANHIDRIDO CARBOICO (co₂) O POLVO QUIMICO SECO.